Документ подписан простой электронной подписью

Информация о влад постовое задание для диагностического тестирования по дисциплине: ФИО: Косенок Сергей Михайлович

Должность: ректор

Дата подписания: 21.06.2025 16:16:58 Уникальный программный ключ:

Технология разработки web-приложений

I		
е3а68f3eaa1eк7/4b54f44998099636bпск36 ПОДГОТОВКИ	27.04.04 Управление в технических системах	
Направленность (профиль)	Управление и информатика в технических системах	
Форма обучения	Очная	
Кафедра- разработчик	Автоматики и компьютерных систем	
Выпускающая кафедра	Автоматики и компьютерных систем	

Проверяемая компетенция		Задание		Варианты ответов	Тип сложності вопроса
ПК-1.1, ПК-	1.	Можно ли передавать в	1.	Да, для всех типов, кроме String	Низкий
1.2		функцию значения, указывая их	2.	Да, только для массивов	
	тип? foo(String, Bool, Array, Int);	3.	Да, можно для всех типов		
			4.	Совсем нет: тип значений при передаче	
				не указывается.	
ПК-1.1, ПК-	2.	каким будет результат	1.	0.3000000000000004	Низкий
1.2		выполнения следующего кода в	2.	0.3000004	
		PHP 5? echo 0.1 + 0.2;	3.	0.3	
		4.	3		
ПК-1.1, ПК-	3.	Какая из приведенных ниже	1.	array_compare()	Низкий
1.2		функций удаляет первый	2.	array_shift()	
		элемент из массива и	3.	array_flip()	
		возвращает его значение?	4.	array_pop()	
ПК-1.1, ПК-	4.	Какая из следующих функций	1.	locate()	Низкий
1.2	используется для поиска строки	2.	strpos()		
		внутри строки?	3.	search()	
		4.	Ничего из вышеперечисленного		
ПК-1.1, ПК-	5.	Какая из следующих магических	1.	_CLASS_	Низкий
	констант РНР возвращает имя	2.	_FUNCTION_		
	функции?	3.	_FILE_		
			4.	_LINE_	
ПК-1.1, ПК-	6.	Что означает РНР?	1.	Pretext Hypertext Processor	Средний
1.2			2.	Preprocessor Home Page	
		3.	Hypertext Preprocessor		
		4.	Ничего из вышеперечисленного		
ПК-1.1, ПК-	7.	Какая из следующих функций	1.	key()	Средний
1.2		проверяет, существует ли	2.	extract()	
	указанное значение в массиве?	3.	krsort()		
			4.	in_array()	
ПК-1.1, ПК-	8.	Что из следующего используется	1.	\$_COOKIE variable	Средний
1.2 для установ	для установки cookie?	2.	\$HTTP_COOKIE_VARS variable		
		3.	isset() function		
		4.	setcookie() function		
ПК-1.1, ПК-	9.	Что из следующего используется	1.	isset() function	Средний
1.2 для за		для завершения сеанса?	2.	session_start() function	
		3.	\$_SESSION[]		
		4.	session_destroy() function		
ПК-1.1, ПК-	10.	Какой из следующих методов	1.	mysql_query()	Средний
1.2		можно использовать для	2.	mysql_close()	
			3.	mysql_connect()	

	закрытия базы данных MySQL с помощью PHP?	4. Ничего из вышеперечисленного	
ПК-1.1, ПК-	11. Какая из функций используется	1. asort()	Средний
1.2	для сортировки массива в	2. sort()	
	порядке убывания?	3. dsort()	
		4. rsort()	
ПК-1.1, ПК-	12. Какой из следующих способов	1. \$state[0] = "karnataka";	Средний
1.2	создания массива является	state[0] = "karnataka";	
	правильным?	\$state[] = array("karnataka");	
		4. Ничего из вышеперечисленного	
ПК-1.1, ПК-	13. Какая функция вернет истину,	1. do_array()	Средний
1.2	если переменная является	2. in_array()	
	массивом, или ложь, если нет?	3. this_array()	
		4. is_array()	
ПК-1.1, ПК-	14. Какая встроенная функция	1. into_array()	Средний
1.2	добавит значение в конец	2. array_unshift()	
	массива?	3. array push()	
		4. inend_array()	
ПК-1.1, ПК-	15. Какую функцию можно	1. before()	Средний
1.2	использовать для перемещения	2. last()	
	указателя на предыдущую	3. previous()	
	позицию массива?	4. prev()	
ПК-1.1, ПК-	16. Какие две предопределенные	1. \$GET & \$SET	Высокий
1.2	переменные используются для	2. \$GET & \$POST	
	извлечения информации из	3. GET & SET	
	форм?	4. \$_GET & \$_POST	
ПК-1.1, ПК-	17. Когда вы используете	1. BCEX	Высокий
1.2	переменную \$_GET для сбора	2. нескольких выбранных	
	данных, данные видны для	3. только вам	
		4. ни для кого	
ПК-1.1, ПК-	18. Когда вы используете	1. BCEX	Высокий
1.2	переменную \$_POST для сбора	2. нескольких выбранных	
	данных, данные видны для	3. ни для кого	
		4. только вам	
ПК-1.1, ПК-	19. Что из следующего используется	1. isset() function	Высокий
1.2	для проверки, установлена ли	2. session_destroy() function	
	уже переменная сеанса в РНР?	session_start() function	
		4. \$_SESSION[]	
ПК-1.1, ПК-	20. Какую из следующих функций	1. array_search()	Высокий
1.2	можно использовать для	2. array_slice()	
	получения массива в обратном	3. array_shift()	
	порядке?	4. array_reverse()	